

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://landisgyr.nt-rt.ru/> || nrc@nt-rt.ru

ПРИБОРЫ

Landis + Gyr E460 1-контактная DIN-рейка G3-PLC



Однофазный счетчик предоплаты DIN-Rail E460, использующий технологию G3-PLC, представляет собой усовершенствованное интеллектуальное решение для предоплаты STS. Решение E460 основано на открытых стандартах и использует OFDM-связь G3-PLC между счетчиком, пользовательским интерфейсным блоком P160

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Однофазный двухпроводной интеллектуальный счетчик предоплаты STS DIN-Rail, который работает с модулем интерфейса пользователя PLC P160
- Встроенный приемопередатчик OFDM G3-PLC для двусторонней связи между счетчиком E460, модулем интерфейса пользователя P160 и DC450
- Концентратор данных Связь концентратора данных через глобальную сеть с головной системой (HES)
- Открытая предоплата STS (IEC62055-41 / 51) dlms / COSEM
- Открытый международный стандарт для связи ПЛК - OFDM G3-PLC
- Формат корпуса подходит для монтажа на 35-мм DIN-рейке или альтернативного подвесного кронштейна и средств скрытого монтажа
- Степень защиты IP 54
- Изменяемые режимы счета счетчика, такие как постоплата (кредит) или предоплата с опциями потребления STS (кВтч) или денежных единиц STS

ФУНКЦИИ

- Терминалы с нижним соединением для простоты модернизации и эффективной разводки проводов в корпусах с вертикальной стойкой или уличных киосках
- Обнаружение взлома нулевой мощности, когда счетчик не включен
- Журналы событий и мошенничества с отметками даты и времени в режиме онлайн
- Настройки порога напряжения с событиями, зарегистрированными, когда пороги превышены
- Удаленное отключение и повторное подключение в режиме онлайн